



TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT
Sz. 31/2018.12.01

1840

Termék egyedi azonosító száma:
Ásványgyapot lapok VPG 37

Tervezett alkalmazás:

A VPG 37 félmerev ásványgyapot lapokat minden típusú, csökkentett mechanikai terhelésnek kitett felületek zaj-és hőszigetelésére használják. Polimer gyantával összetartott szervesetlen ásványi eredetű rostok alkotják, amelyek ezáltal egy homogén matracot képeznek. A termék vastagsága 50-200 mm között változik

A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve és elérhetősége:

SC GECSATHERM SA
Str. Armatei nr. 82, 545600 Târnaveni,
Mureș, România

Az építkezési termékek teljesítménye állandóságát felmérő és ellenőrző rendszer:

1-es rendszer

Harmonizált szabvány:

EN 13162:2012+A1:2015

Értécsített szerv:

AEROQ SA, az Európai Bizottság által, az 1840. számú építkezési termékek megfelelőségi jóváhagyására felszólított tanúsító szerv, amely a terméket típusellenőrzésnek alávetve, a gyár kezdeti ellenőrzésével és a termelés felügyeletével valamint az 1-es rendszernek megfelelő megfelelőség igazolása keretén belül történő, gyári termelés folyamatos ellenőrzésével és értékelésével, kiállította az 1840-CPR-99/91/EC/0353-11 számú Teljesítmény Állandósági Tanúsítványt.

Deklarált teljesítmény:

Lényeges tulajdonságok	Teljesítmény			Harmonizált műszaki szabvány
	Megnevezés	Szimbólum	Érték	
Hővezetési ellenállás	Hővezetés	λ_D	0,037 W/mK	SR EN 13162:2012 +A1:2015
	Hőellenállás	R_D	Lásd a címkén	
	Vastagság	d_N	50-200 mm	
	Vastagsági tűrés	T1	T1	
Tűzveszélyesség	Tűzveszélyesség	RtF	A1	
Folyamatos izzás	Folyamatos izzás		NPD	
Veszélyes anyag kibocsátás	Veszélyes anyag kibocsátás		NPD	
Húzó/Hajlítószilárdság	Felületekre merőleges irányú húzószilárdság	TR	NPD	
Nyomószilárdság	Nyomófeszültség	CS	NPD	
Akusztikai elnyelési együttható	Hangelnyelés	α_p, α_w	NPD	
Testhangátviteli mutató	Dinamikai merevség	s'	NPD	
	Vastagság	d_L	NPD	
	Összenyomhatóság	c	NPD	
	Légáramlási ellenállás	AFr	NPD	
Vízáteresztő képesség	Hosszú idejű	W_{ip}	NPD	
	Rövid idejű	W_p	NPD	

SC GECSATHERM SA
Str. Armatei nr.82 ,
545600 Târnăveni, România

Teljesítménynyilatkozat
Ásványgyapot lapok Gecsatherm VPG 37
1/2 oldal

Lényeges tulajdonságok	Teljesítmény			Harmonizált műszaki szabvány
	Megnevezés	Szimbólum	Érték	
Páradiffúziós ellenállási együttható	Páradiffúziós ellenállási együttható	μ	NPD	SR EN 13162:2012 +A1:2015
Páradiffúziós sebesség	Páradiffúziós sebesség	g	NPD	
Vízáteresztési ráta	Vízáteresztési ráta	W	NPD	
Vízáteresztő képesség	Vízáteresztő képesség	δ	NPD	
Páradiffúziós egyenértékű légréteg vastagsága	Páradiffúziós egyenértékű légréteg vastagsága	S_d	NPD	

NPD – nincs deklarált érték

A fent azonosított termék teljesítménye megegyezik a deklarált teljesítménnyel. E teljesítménynyilatkozat a 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően és a fent azonosított gyártó kizárólagos felelősségére került kiállításra.

Gyártó nevében aláírta
Cristian Mărginean
Vezérigazgató
Dicsőszentmárton, 2018. december 1

