

az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Kormányrendelet alapján.

Nyilatkozat azonosító: TNY\_THERMOMASTER.FIX-20160205\_HU

Építési termék gyártója, forgalmazója:

Masterplast Kft. - H-8143 Sárszentmihály, Árpád u. 1/A. (Tel: +36-22/801-300, Fax: +36-22/801-382)  
Email: [masterplast@masterplast.hu](mailto:masterplast@masterplast.hu); Web: [www.masterplastgroup.com](http://www.masterplastgroup.com)

Terméktípus meghatározása:

THERMOMASTER FIX – Homlokzati hőszigetelőlap ragasztó- és ágyazóanyag.  
Gyártási dátum a csomagoláson feltüntetve.

Az építési termék teljesítmény-állandóságának értékelési és ellenőrzési rendszere (a 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet V. mellékletében szereplő rendszer(ek)nek megfelelően):

3

Az egyes alapvető jellemzők értékelésére használt szabvány, nemzeti műszaki értékelés vagy építőipari műszaki engedély hivatkozási száma és kibocsátásának dátuma:

A-76/2014 számú NMÉ (2014. december 08. - ÉMI Nonprofit Kft. (NB 1415))  
A-224/2015 számú NMÉ (2015. november 10. - ÉMI Nonprofit Kft. (NB 1415))

Az építési termék rendeltetése, tervezett beépítési módja:

Fehér EPS és érdesített felületű XPS hőszigetelőlapok ragasztására és üvegszövet háló beágyazására alkalmas cementbázisú ragasztó, minden szilárd, tiszta, kerámia, beton vagy vakolattal ellátott felületre, bel- és kültérben egyaránt.

Alapvető jellemzők	Vonatkozó szabvány	Az építési termék teljesítménye	Tolerancia	Az építési termék teljesítményének szintje, osztálya
Legnagyobb szemcse nagyság (mm)	ETAG 004 C.1.1.4	1,0		
Friss habarcs testsűrűsége (kg/m <sup>3</sup> )	ETAG 004 C.1.2.2	1843		
Megszilárdult habarcs testsűrűsége (kg/m <sup>3</sup> )	ETAG 004 C.1.3	1369		
Hamutartalom 450°C-on (%m/m)	ETAG 004 C.1.1.3	98,75		
Tűzvédelmi osztály	EN 13501- 1:2007+A1:2010	-		NPD
Vízfelvétel (kapilláris próba) kg/m <sup>2</sup>	ETAG 004 5.1.3.1	0,173		
Páradiffúziós ellenállási szám (μ)	ETAG 004 5.1.3.4	-		NPD
Fagyasztás-olvasztási ciklust követő tapadószilárdság betonon	EN 13687-3 EN 1542	0,37 N/mm <sup>2</sup>	(±)10 %	
Tapadószilárdság EPS-en: száraz állapotban 2 óra szárítás után 7 nap szárítás után	ETAG 004 5.1.4.1.3	0,15 N/mm <sup>2</sup> 0,03 N/mm <sup>2</sup> 0,13 N/mm <sup>2</sup>	(±)10 %	≥ 0,08 N/mm <sup>2</sup> ≥ 0,03 N/mm <sup>2</sup> ≥ 0,08 N/mm <sup>2</sup>
Tapadószilárdság alapfelületen: száraz állapotban 2 óra szárítás után 7 nap szárítás után	ETAG 004 5.1.4.1.2	0,7 N/mm <sup>2</sup> 0,08 N/mm <sup>2</sup> 0,32 N/mm <sup>2</sup>	(±)10 %	≥ 0,25 N/mm <sup>2</sup> ≥ 0,08 N/mm <sup>2</sup> ≥ 0,25 N/mm <sup>2</sup>

Egyéb információ:

A termékre vonatkozó további tudnivalók a vonatkozó műszaki adatlapban: MA\_THERMOMASTER.FIX-...\_HU; biztonsági adatlapban: BA\_THERMOMASTER.FIX-...\_HU; továbbá a vonatkozó „Bevonatréteggel ellátott, többrétegű, ragasztott táblás homlokzati hőszigetelő rendszerek (ETICS-THR) kialakítása című műszaki irányelvben (Magyar Építőkémi- és Vakolatszövetség (MÉSZ), 2012. II. hó) és kivitelezési irányelvben (2014. IX. hó) foglaltaknak megfelelően.

Az A-76/2014 számú NMÉ 1.2 pontjában meghatározott termék teljesítménye megfelel a nyilatkozat szerinti teljesítménynek.


E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a teljesítménynyilatkozatban meghatározott gyártó (vagy meghatalmazott képviselője) a felelős.

Teljesítménynyilatkozat érvényességi ideje:

Ezen nyilatkozat érvényes a Masterplast Kft. által eladott termékekre – annak elvart élettartamáig – valamint a nyilatkozat módosításáig vagy visszavonásáig. Ezen nyilatkozat módosításával a korábban kiadott nyilatkozat érvényét veszti. A nyilatkozat mindenkor aktuális változata a [www.masterplastgroup.com](http://www.masterplastgroup.com) honlapon elérhető.

Sárszentmihály, 2016. február 05.

 **MASTERPLAST KFT.**  
8143 Sárszentmihály, Árpád u. 1/A.  
17 Adószám: 14025477-4-07  
Csoportos Adószám: 17780151-5-44  
Raiffeisen: 12023008-00159007-00100001



Csokló Gábor  
Gyártási- és műszaki igazgató

Termékkel kapcsolatos reklamáció a Masterplast Kft. által kibocsátott és a termék értékesítését igazoló dokumentum (számla, szállítólevél) bemutatásával együtt jelenthető be az értékesített mennyiségre vonatkozóan, a termék azonosíthatóságának biztosítása mellett.