



# Baumit ReClean

## Homlokzattisztító



- Nagy szennyeződéscsökkentő teljesítmény
- Biológiailag lebomló
- Univerzális

<b>Termék:</b>	Magas hatékonyságú szennyeződéscsökkentő és zsírcsökkentő tisztító koncentrátum, könnyen tisztítható. A normál és makacs homlokzati szennyeződések eltávolítására (kosz, por, olaj, zsír, stb.)
<b>Összetétel:</b>	Nemionos és anionos felületaktív tisztító anyagok, adalékok, víz.
<b>Tulajdonságok:</b>	Rendkívül hatékony és eredményes, nem habosodó, könnyen feldolgozható, biológiailag lebomló.
<b>Alkalmazás:</b>	A normál és makacs szennyeződések eltávolításához, mint olaj és zsír. Alkalmazható külső és belső térben minden ásványi, műgyanta- és diszperzió kötőanyagú felületeken. A magasnyomású tisztító mosóvízébe adagolható. A megtisztított felületek Baumit homlokzattisztítókkal átfesthetők.
<b>Műszaki adatok:</b>	Sűrűség: kb. 1,00 kg/dm <sup>3</sup> pH-érték: kb. 8 - 9 Megjelenés: tiszta, kékes folyadék Szag: kellemesen friss Anyagszükséglet: kb. 0,2 l/m <sup>2</sup> az alapfelülettől és a szennyeződéstől függően (finom alapfelületen)
<b>Minőség:</b>	Ellenőrzés saját üzemi laboratóriumunkban.
<b>Veszélyességi besorolás:</b>	Az 1907/2006 számú (2006. XII.18.) EU Parlamenti és Európa Tanácsi határozat (II. sz. melléklet, 31. pontja) szerint a részletes veszélyességi besorolást a termék biztonsági adatlapja tartalmazza. A biztonsági adatlap letölthető a <a href="http://www.baumit.hu">www.baumit.hu</a> honlapról, vagy a gyártótól igényelhető.
<b>Tárolás:</b>	Száraz, hűvös, fagymentes helyen, lezárva 12 hónapig tárolható.
<b>Szállítás:</b>	5 literes kanna, 1 raklap = 90 kanna
<b>Alapfelület:</b>	Alkalmazható minden ásványi, műgyanta- és diszperziós kötőanyagú felületekre.
<b>Feldolgozás:</b>	A Baumit FassadenReiniger a szennyeződés mértékétől függően hígítva vagy hígítás nélkül alkalmazható. <u>Hígítás:</u> <ul style="list-style-type: none"><li>■ kissé szennyezett felület: 1:10</li><li>■ átlagosan szennyezett felület: 1:5</li><li>■ erősen szennyeződött felület: 1:1 vagy hígítatlanul</li></ul> A felhordás végezhető kézi permetezővel vagy makacs szennyeződéseknel keményebb kefével. A Baumit ReClean-t a magasnyomású tisztító mosóvízébe adagoljuk. Komolyabb szennyeződés esetén a Baumit ReClean homlokzattisztítót többször felhordani és a felületet egy keményebb kefével megtisztítani. Hatásidő az alapfelületen a szennyeződéstől függően 2 -20 perc. Végül alaposan langyos vízzel vagy magasnyomású tisztítóval újra lemosni.

### Általános tudnivalók:

A levegő, az anyag- és az alapfelület hőmérséklete nem lehet +5° C alatt. A homlokzattisztítót a közvetlen napsugárzástól esőtől vagy erős széllel megfelelően védeni (pl. állványvédő háló). Tisztítás előtt próbafelület készítése javasolt.

**Biztonsági intézkedések:**  
Lásd az érvényes biztonsági adatlap utasításait.

A szóbeli és írásbeli alkalmazástechnikai előírásaink, melyeket a tudomány és a gyakorlat jelenlegi állása alapján a vevőknek és a felhasználóknak adunk segítségül, nem köteleznek bennünket, nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt és adásvételi szerződésből adódó mellék-kötelezettséget. Nem mentesítik a vevőt termékeink tervezett felhasználási célra való alkalmasságának saját felelősségre történő ellenőrzése alól.